

Mutina Perlino

Mármol / Marble

cesantoni
C E R Á M I C A



HD Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Porcelanato Satinado / Satin Porcelain Tile

Formato / Size:
60 x 120 cm / 24" x 48"

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta
Blanca

	12 CARAS 12 FACES	IV PEI	TTM / C	INTERIORES INTERIOR	BAÑOS BATHROOM	COCINA KITCHEN	EXTERIORES EXTERIOR
Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"						
P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)						
Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High						
Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant						A.S.T.M. C650
Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42						A.S.T.M. C1028
Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %						A.S.T.M. C373
MOHS	5 - 8						A.S.T.M. C1028
Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs						ISO 10545-4
Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant						A.S.T.M. C484
Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant						A.S.T.M. C1026
Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant						A.S.T.M. C1378
Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant						ANSI A137

Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
	60 x 120 cm 24" x 48"	2	1.44 / 15.50	33.5 / 73.84

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

