















Ficha Técnica Technical Specifications

Porcelánico Pulido Mate / Polished Honed Porcelain Tile

Formato / Size:

80 x 160 cm Rectificado / 32" x 64" Rectified



|  | Separación de boquilla / Grout separation | 2 mm / 1/12" | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--|
|  | P.E.I. | 4 (Tráfico: Medio - Alto) | | | | | | | | | |
|  | Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture | Alto / High | | | | | | | | | |
|  | Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance | Conforme / Compliant | A.S.T.M. C650 | | | | | | | | |
|  | Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF | ≥ 0.42 | A.S.T.M. C1028 | | | | | | | | |
|  | Absorción de agua / Water absorption | ≤ 0.5 % | A.S.T.M. C373 | | | | | | | | |
|  | MOHS | 5 - 8 | A.S.T.M. C1028 | | | | | | | | |
|  | Resistencia a la flexión / Breaking Strength | ≥ 350kg / 771 lbs | ISO 10545-4 | | | | | | | | |
|  | Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance | Conforme / Compliant | A.S.T.M. C484 | | | | | | | | |
|  | Resistencia a helada / Frost Resistance | Conforme / Compliant | A.S.T.M. C1026 | | | | | | | | |
|  | Resistencia a las manchas / Stain Resistance | Conforme / Compliant | A.S.T.M. C1378 | | | | | | | | |
|  | Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance | Conforme / Compliant | ANSI A137 | | | | | | | | |
|  | Información de Embalaje / Packaging Information | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 x 160 cm 32" x 64"</td> <td>2</td> <td>2.56 / 27.55</td> <td>65.3 / 143.96</td> </tr> </tbody> </table> | FORMATO / SIZE | PZS-CAJA / PCS-BOX | M ² -CAJA / FT ² -BOX | KG-CAJA / LBS-BOX | 80 x 160 cm 32" x 64" | 2 | 2.56 / 27.55 | 65.3 / 143.96 | |
| FORMATO / SIZE | PZS-CAJA / PCS-BOX | M ² -CAJA / FT ² -BOX | KG-CAJA / LBS-BOX | | | | | | | | |
| 80 x 160 cm 32" x 64" | 2 | 2.56 / 27.55 | 65.3 / 143.96 | | | | | | | | |

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

